

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 06/MS30/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL PUTZ® MS 30-4B

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez zastosowania taśmy

3. Producent: **Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.**

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3 (dla reakcji na ogień)

System 4 (dla pozostałych właściwości)

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje wymagania i metody badań

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ(1488) przeprowadził badania reakcji na ogień – raport z badań 2828.1/11/R02NPU

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	B-s1, d0	PN-EN 13963:2008
Wytrzymałość na zginanie	≥ 300 N	PN-EN 13963:2008

7. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: Małgorzata Grykiel

Brzeźnica, dnia: 10.07.2017r

Podpis:

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Grykiel
Małgorzata Grykiel