



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/FS20/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL PUTZ FS 20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych, rozcieńczany wodą,
stosowany do pokrywania ścian wewnętrznych, słupów i ścianek
działowych**

3. Producent:

**Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 4
System 3 (w zakresie Reakcji na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)
„Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych
na spoiwach organicznych”**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (notyfikacja 1487) - Oddział
Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie**


Raport klasyfikacyjny nr SG-03/17/N

6. Deklarowane Właściwości Użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2-s2, d0	PN-EN 15824:2017-07
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10,dry}$ 0,83 W/m · K (wartość tabelaryczna)	PN-EN 15824:2017-07
Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa	PN-EN 15824:2017-07
Substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 15824:2017-07

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem Deklarowanych Właściwości Użytkowych. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

8. W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor
ds. Zapewnienia Jakości

Małgorzata Grykiel

Małgorzata Grykiel
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Brzeźnica, dnia 21.07.2017 r.