

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/ST10/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**ACRYL PUTZ® ST10 START**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2 do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków**

3. Producent: **Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.**

**00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System 4**

6a. Norma zharmonizowana:

**EN 13279 -1 :2008 (PN-EN 13279-1:2009) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.  
Część 1: Definicje i wymagania**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13279-1:2009
Izolacyjność od dźwięków powietrznych, dB	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Opór cieplny, m <sup>2</sup> K/W	NPD	PN-EN 13279-1:2009

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: **Małgorzata Grykiel**

Brzeźnica, dnia: 20.03.2018r

Podpis:

**PEŁNOMOCNIK**  
**ds. Zakładowej Kontroli Produkcji**  
  
**Małgorzata Grykiel**