

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 02/FD12/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania na zewnątrz

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe zgodnie z powołaną normą

3. Producent:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 4

- 5a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów.

Część 1: Zaprawa tynkarska

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	PN-EN 998-1:2012
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ – FP:B	PN-EN 998-1:2012
Absorpcja wody	W2	PN-EN 998-1:2012
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 10$	PN-EN 998-1:2012
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10,\text{dry}} 0,54 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (wartość tabelaryczna)	PN-EN 998-1:2012
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	Ocena na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu zamierzonego zastosowania zaprawy	PN-EN 998-1:2012
Substancje niebezpieczne	Patrz : karta charakterystyki	wg. Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych . Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

W imieniu producenta podpisał(-a):

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Grykiel
Małgorzata Grykiel

Brzeźnica, 02.07.2017
(miejsce i data wystawienia)