

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 03/FS20/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:.

ACRYL PUTZ FS 20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych, rozcieńczany wodą, stosowany do pokrywania ścian wewnętrznych, słupów i ścianek działowych.

3. Producent:.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:.

System 4
System 3 (w zakresie reakcji na ogień)

5a. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2009 (PN - EN 15824:2010)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana Unii Europejskiej Nr 1487 : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych , 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9. Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie wykonała badania w zakresie reakcji na ogień zgodnie z systemem 3 i wydała Raport Klasyfikacyjny nr SG-03/17/N

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s2, d0	PN-EN 15824:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10, dry}$ 0,83 W/m·K (wartość tabelaryczna)	PN-EN 15824:2010
Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa	PN-EN 15824:2010
Substancje niebezpieczne	Patrz: Karta charakterystyki	wg Rozporządzenia WE 1907/2006(REACH)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Małgorzata Barnaś

w Brzeźnica, ul. Dębicka 44

dnia: 07.04.2017

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości

Małgorzata Barnaś

podpis