

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 03/FS20/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL-PUTZ FS20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Produkowany fabrycznie tynk wewnętrzny na spoiwach organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach i ściankach działowych.**

3. Producent:

**Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA
Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 4
System 3 (w zakresie Reakcji na ogień)**

- 5a. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (notyfikacja 1487) – Oddział Szkła i Materiałów
Budowlanych w Krakowie**

7. Deklarowane Właściwości Użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A2-s2, d0	PN-EN 15824:2017-07
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10,dry}$ 0,83 W/m · K (wartość tabelaryczna)	PN-EN 15824:2017-07
Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa	PN-EN 15824:2017-07
Substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 15824:2017-07

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych Właściwości Użytkowych. Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

8. W imieniu producenta podpisał(-a):

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Małgorzata Grykiel
Małgorzata Grykiel

Małgorzata Grykiel
Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Brzeźnica, 26.04.2022 r.