

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 20/FS20/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Tynk wewnętrzny oparty na spoiwie organicznym

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk wewnętrzny rozcieńczany wodą stosowany do pokrywania wewnętrznych ścian, słupów, ścianek działowych i sufitów.

3. Producent:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

39-102 Lubzina 34a

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 15824: 2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa C	PN-EN 15824: 2010
Trwałość	NPD	PN-EN 15824: 2010
Przewodność cieplna	$\lambda_{10,dry}$ 0,83 W/m·K (wartość tabelaryczna)	PN-EN 15824: 2010
Adhezja - Przyczepność	$\geq 0,3$ MPa	PN-EN 15824: 2010
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	PN-EN 15824: 2010
Absorpcja wody	NPD	PN-EN 15824: 2010
Substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 15824: 2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy partii produkcyjnych wyprodukowanych po 27.02.2014r.

W imieniu producenta podpisał(-a):

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Małgorzata Barnaś
Małgorzata Barnaś

Brzeźnica 15.12.2015
(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i stanowisko oraz podpis)