

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 30/ST12/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL PUTZ@ ST12 START PRO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2 do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków

3. Producent: **Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. 39-102 Lubzina 34a**

4. Upoważniony przedstawiciel: -

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	A1 (zawartość substancji organicznych poniżej 1%)	PN-EN 13279-1:2009
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, dB	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Opór cieplny, m ² K/W	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko:

Brzeźnica, dnia: 17.03.2016r

Podpis:

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Matgorzata Barhaś